



Transportbühnen

GEDA 1500 Z / ZP – 2000 Z

GEDA		2 Masten
Nutzlast mit Personen		1500 kg / 7 Personen
Nutzlast mit Material abhängig von Bühne		bis 2000 kg
Lastbühne		Auswahl siehe unten
Geschwindigkeit mit Personen		12 m / min.
Geschwindigkeit mit Material		24 m / min.
Antrieb	2 x	2.8/5.5 kW, 400 V
Maximale Höhe		100 m
Gewicht Basis je nach Bühne		2000 kg

Basiseinheit in einem Stück transportierbar, bestehend aus:

- Rahmen mit 4 Einstellschrauben
- Schleppkabel 50 m (oder mehr als Option)
- Handsteuerung mit 5 m Kabel
- Bühne nach Wahl (siehe unten) komplett mit:
 - 2 Schlitten mit Motoren und Fangvorrichtung
 - Schlüsselsteuerung und 220V-Anschluss im Korb
 - Überlastschalter mit Anzeige

Lastbühnen GEDA 2-Mast Aufzüge

Lastbühnen-Varianten:

Lastbühne A	165 x 145 cm; Nutzlast 2000 kg 1 Beladetür und 1 Etagenrampe
Lastbühne B	330 x 145 cm; Nutzlast 1500 kg 1 Beladetür und 1 Etagenrampe
Lastbühne BS	330 x 145 cm; Nutzlast 2000 kg 1 Beladetür und 1 Etagenrampe
Lastbühne BL	414 x 145 cm; Nutzlast 1200 kg 1 Beladetür und 1 Etagenrampe
Lastbühne BLL	495 x 145 cm; Nutzlast 1000 kg 1 Beladetür und 1 Etagenrampe
Lastbühne C	290 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe
Lastbühne D	290 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe
Lastbühne E	290 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe
Lastbühne F	435 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe
Lastbühne G	435 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe
Lastbühne H	435 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe
Lastbühne I	435 x 165 cm; Nutzlast 2000 kg 2 Beladetüren und 1 Etagenrampe

Zubehör: Das Zubehör aufgelistet auf Seite 5 passt auch für die 2-Mast-Aufzüge.

GEDA®