



GEDA LIFT

Standard / Comfort / Fixlift

Les ascenseurs inclinés de la maison GEDA sont produits depuis des décennies et sont, en raison de leur fiabilité, des moyens de transport très appréciés des couvreurs et des artisans du bâtiment. Ces ascenseurs inclinés en aluminium, qui ont fait leurs preuves à maintes reprises, montrent leur polyvalence dans l'aménagement intérieur, la rénovation ou l'assainissement de toits plats et sont donc des moyens simples, rapides et fiables pour le transport en hauteur. GEDA propose le bon moyen de levage pour chaque matériau de construction et chaque utilisation. Outre les variantes à un étage - GEDA-Lift 200 Standard et GEDA-Lift 250 Comfort - le Fixlift 250 à deux étages est le leader, surtout pour les angles de toit. La capacité de charge dépend de l'exécution des éléments d'échelle en aluminium, de l'inclinaison et de la longueur du rail. Deux variantes d'éléments d'échelle sont disponibles : - éléments d'échelle avec une charge utile de 150/200 kg - éléments d'échelle renforcés avec une charge utile de 200/250 kg.

Données techniques

	Standard	Comfort	Fixlift
Charges par rainure	jusqu'à 200kg	jusqu'à 250kg	jusqu'à 250kg
Hauteur de levage	Libre choix jusqu'à 19m	Libre choix jusqu'à 41m	Libre choix jusqu'à 41m
Vitesses	25m/min. (1 vitesse)	30m/min. (1 vitesse)	19/38m/min. (2 vitesses)
Raccordement électrique	1 kW / 230V / 50Hz / 16A	1.3kW / 230V / 50Hz / 16A	0.6/1.2kW / 230V / 50Hz / 16A
Commande + Fin de course	Fixe sur l'appareil	Enfichable	Enfichable

